IQ1201 基本ボタン操作フロー（水面）



Ⓜ：Mボタン押し　Ⓜ2：Mボタン2秒押し　Ⓢ：Sボタン押し
Ⓐ：Aボタン押し　Ⓐ2：Aボタン2秒押し　Ⓐ+Ⓢ2：A,Sボタン同時2秒押し

ノーマルサーフィス
ゲージサーフィス
フリーサーフィス
ダイブプラン
Ⓢ 切り替え
飛行機搭乗禁止時間
体内窒素排出時間
潜水終了後24時間及び体内窒素が残っている間は、ダイブプランモードの設定酸素濃度確認画面でⒶボタンを1回押すと**飛行機搭乗禁止時間**が、2回押すと**体内窒素排出時間**が表示されます。

ウォッチ
気温・日付・海外時間
Ⓐ+Ⓢ2 設定画面
Ⓢ or Ⓜ 時差設定
Ⓐ 戻り
カウントダウンタイマー
Ⓐ+Ⓢ2 設定画面
Ⓢ or Ⓜ 時間設定
Ⓐ 次へ
Ⓢ or Ⓜ 分設定
Ⓐ 次へ
Ⓢ or Ⓜ ON・OFF設定
Ⓐ 戻り
ストップウォッチ
Ⓢ スタート
Ⓢ LAPして
Ⓐ LAP確認
Ⓐ2 リセット
アラーム（目覚まし）
Ⓢ or Ⓜ ON・OFF設定
Ⓐ+Ⓢ2 設定画面
Ⓢ or Ⓜ 時間設定
Ⓐ 次へ
Ⓢ or Ⓜ 分設定
日設定
Ⓢ or Ⓜ 日設定
時差設定なし
時差設定
Ⓢ or Ⓜ 時差設定
月設定
Ⓢ or Ⓜ 月設定
メイン時間表示
Ⓢ or Ⓜ メイン時間表示設定
年設定
Ⓢ or Ⓜ 年設定
デュアルタイム表示
Ⓢ or Ⓜ YES・NO設定
月・日表示順
Ⓢ or Ⓜ 表示順選択
12/24時間制
Ⓢ or Ⓜ 時間制選択
時間設定
Ⓢ or Ⓜ 時間設定
分設定
Ⓢ or Ⓜ 分設定
ログ
Ⓢ ログ切り替え
ヒストリー
シリアル No.
SET Uトップ
Ⓢ or Ⓜ 切り替え
※℃に設定
水感知スイッチ
Ⓢ or Ⓜ 水感知スイッチのON・OFF
サンプリングレート
Ⓢ or Ⓜ レート設定
バックライト点灯時間
Ⓢ or Ⓜ 点灯時間設定
コンサバティブファクター
Ⓢ or Ⓜ コンサバティブファクターON・OFF
SET Aトップ
警告音のオンオフ
Ⓢ or Ⓜ 警告音のON・OFF
最大深度アラーム
Ⓢ or Ⓜ アラーム深度設定
潜水時間アラーム
Ⓢ or Ⓜ アラーム時間設定
体内窒素アラーム
Ⓐ
Ⓢ or Ⓜ アラーム窒素量設定
残り無減圧潜水時間アラーム
Ⓢ or Ⓜ アラームNDL設定
SET GASトップ
酸素分圧アラーム2
酸素分圧アラーム1
Ⓢ or Ⓜ MIX2 アラーム分圧設定
Ⓢ or Ⓜ MIX1 アラーム分圧設定
デフォルト
MIX2
MIX1
Ⓐ（Air）
Ⓐ（22%以上）
Ⓢ or Ⓜ デフォルトON・OFF
Ⓢ or Ⓜ MIX2酸素濃度設定
Ⓢ or Ⓜ MIX1酸素濃度設定
計測単位切り替え
ディープストップ
Ⓢ or Ⓜ ディープストップON・OFF
安全停止タイマー
Ⓢ or Ⓜ 自動タイマーON・OFF